

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結 果	
外 観 試 験	設置方法	分 岐 方 法		——			
		結 線 ・ 接 続		——			
		表 示		——			
		耐 震 措 置		——			
	※絶縁	キュービクル式のもの	高圧充電部	相 互 間	最小の距離		mm
				大 地 間	最小の距離		mm
			高圧用絶縁電線非接続部	相 互 間	最小の距離		mm
				大 地 間	最小の距離		mm
		高圧充電部と高圧用絶縁電線非接続部相互間		最小の距離		mm	
		電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離		最小の距離		mm	
距離	キュービクル式以外のもの	高圧屋内配線	接 近 対 象 物	低圧配線	高圧配線	管灯回路の配線、弱電流電線、水管、ガスパ管又はこれらに類するもの	
				がいし引き配線	がいし引き以外配線		ケーブル配線
がいし引き配線 (mm)							
ケーブル配線 (mm)							
構 造 ・ 性 能		——					
機 能 試 験	接 地 抵 抗 試 験					Ω	
	※絶縁耐力試験		印加電圧			V	
	※作動試験	保護継電器の作動状況		——			
		遮断器の作動状況		——			
警報器の作動状況		——					

